



Klimamax Automatiksteuerung – „Easy“

Die anlagenbezogene Steuerung „Easy“ ist eine abgeschlossene Steuerungseinheit und in der Regel für die automatisierte Steuerung einer Anlage ausgelegt. Die temperaturgesteuerte Anlage kann zusätzlich mit einem Windgeschwindigkeitssensor erweitert werden. Jede Anlage kann wahlweise auf manuelle Bedienung umgestellt und dann durch einen Druckschalter (Totmannschaltung) bedient werden.



- (1) Drucktaster (Totmannschaltung)
(2) Automatisierte Steuerungen „Easy“ mit integriertem Leistungsteil

Steuerung „Easy“

Die Steuerung „Easy“ steuert Lüftungsanlagen automatisiert nach der Temperatur und kann optional mit einem Windstärke sensor erweitert werden. Die Steuerung und die Software sind für diesen zusätzlichen Sensor bereits vorgerichtet. Dem Anwender ist es dadurch möglich z.B. eine Steuerung, die er anfangs als reine Temperatursteuerung benutzt hat, mit dem Windstärke sensor nachzurüsten. Er muss lediglich den Sensor anschließen und die Parameter eingeben.

Der Betreiber kann über die Parametereingabe die Soll-Temperaturen und den Windschutz (Windstärke) eingeben. Eine Erweiterung der Steuerung mit einem Windrichtungsgeber oder Regenmelder ist nicht möglich. Die sprachgeführte Menüführung zur Parametrierung kann in mehreren Landessprachen dargestellt werden.

Jede Anlage kann individuell von der automatisierten Steuerung auf eine manuelle Bedienung umgestellt werden. Ist eine Anlage auf manuelle Bedienung umgeschaltet erfolgt die Bedienung durch Drucktaster (Totmannschaltung).

